



IES MARQUES DE COMARES



Unión Europea-
NextGenerationEU.

UNIDAD 2

Introducción a Javascript



IES MARQUES DE COMARES



Junta de Andalucía
Consejería de Educación y Deporte



Unión Europea-
NextGenerationEU.

ÍNDICE:

- 1.- Introducción**
- 2.- ¿Dónde introducir el código Javascript?**
- 3.- Constantes y Variables en Javascript**
- 4.- Tipos de datos Javascript**
- 5.- Operadores Javascript**
- 6.- Estructuras de control en Javascript**
- 7.- Comentarios**
- 8.- Funciones**
- 9.- Orden de escritura de código en Javascript**



IES MARQUES DE COMARES

1.- Introducción

Javascript es un lenguaje de programación del lado del cliente cuyo propósito es el de ejecutarse en un navegador, lo que implica rapidez y respuesta rápida. Fue creado por Brendan Eich en 1995.

Mediante Javascript, aunque podemos crear aplicaciones que se ejecuten en un servidor, lo normal es realizar aplicaciones Web que se ejecuten en el navegador del cliente.

Es un lenguaje interpretado (un poco más lento porque cada vez que lo ejecute debe interpretarlo desde el principio) y no compilado

Mediante javascript podemos dar de una manera más o menos fácil interactividad a páginas web.

Se pueden utilizar librerías como Jquery que poseen multitud de funciones ya programadas.



IES MARQUES DE COMARES

2.- ¿Dónde introducir el código Javascript?

Se puede ubicar en cualquier lugar del documento Web:

- Dentro de las etiquetas `<head>` y `</head>` mediante las etiquetas `<script>` `</script>`
- Dentro del body igualmente mediante las etiquetas `<script>` y `</script>`
- En un archivo externo con extensión js, normalmente entre las etiquetas `<head>` y `</head>` mediante la etiqueta `<script src="archvivo js"></script>`



IES MARQUES DE COMARES

3.- Constantes y Variables javascript

Una constante es el nombre y valor que le damos a un identificador, teniendo en cuenta que el valor de ese identificador (constante) no puede modificarse a lo largo de la estructura del programa (a excepción de los objetos), mientras que una variable es el nombre que se le da a un espacio en la memoria ram del ordenador, donde se almacenará un valor, y que podrá cambiar a lo largo de la ejecución del programa

- Los nombres de las variables y/o constantes solo pueden comenzar por una letra, el guión bajo (_) o el símbolo de dolar (\$), seguida de cualquier combinación de los anteriores o números.
- Los nombres de variables no pueden coincidir con palabras de sintaxis javascript ni con palabras reservadas



IES MARQUES DE COMARES

Recomendaciones para nombrar Constantes y Variables javascript

- **Usar notación snake_case en el nombre de los archivos.**

Ej: archivo_ejercicio1.js

- **Usar notación UPPER_CASE en constantes.**

Ej: const VALOR_GRAVEDAD = 9.8

- **Usar notación UpperCamelCase en clases**

Ej: class MiCoche={

```
    constructor (marca,color) {  
        this.marca=marca  
        this.color=color  
    }
```

}

- **Usar notación lowerCamelCase en datos primitivos, objetos, funciones e instancias.**

Ejs: let miNombre="Miguel Ángel"

let miPersona= {

```
    nombre="Miguel",  
    tfno="665111111"
```

}

function miNombre(nombre){

```
    alert( 'mi nombre es ${nombre}' );  
}
```

coche=new miCoche('Ford','azul');



IES MARQUES DE COMARES

Ámbito de Variables javascript

A partir de javascript ECS6, podemos definir variables de ámbito con la instrucción “let”, frente a la definición de variables globales con “var”.

```
var a=5;  
{ a=7; }  
console.log(a);  
//el valor de a será 7
```

```
var a=5;  
{ let a=7; console.log(a); //el valor de a es 7 }  
console.log (a);  
//el valor de a será 5
```



IES MARQUES DE COMARES

Variables javascript (Expresiones)

Colección de variables, operadores y otras expresiones que se evalúan a un solo valor

Asignación

asigna un valor a una variable

Aritméticas

evalúan un número

Cadenas

evalúan una cadena

Lógicas

evalúan un valor booleano



IES MARQUES DE COMARES

4.- Tipos de datos javascript

- **Primitivos:** Son aquellos en que se accede por valor:
string
number
boolean
null
undefined
NaN
- **Compuestos:** Son aquellos en que se accede por referencia:
object
array
Class, etc



IES MARQUES DE COMARES

Tipos de datos javascript

Tipo Boolean

Solo puede tomar los valores true o false.

Tipo Null

El tipo Null tiene exactamente el valor null.

Tipo Undefined

No tiene ningún valor asignado

Tipo Number

Tiene un valor numérico entre $-(2^{53} - 1)$ y $(2^{53} - 1)$. No existe un tipo específico para los números enteros.

Con el tipo Number es común usar el valor simbólico NaN (Not A Number o No Es Un Número) y las constantes Number.MAX_VALUE, Number.MIN_VALUE.



IES MARQUES DE COMARES

Tipos de datos javascript

Tipo String

Almacena caracteres o cadenas de caracteres. Es un conjunto de caracteres donde cada carácter ocupa una posición en el String. El primer carácter está en el índice 0, el siguiente en el índice 1, y así sucesivamente. La longitud de un String es el número de caracteres de la cadena.

Los strings en JavaScript son immutables, es decir, una vez que una cadena de caracteres es creada no es posible modificarla. Sin embargo es posible crear otra basandose en una operación de la cadena original.

Tipo Symbol

El Symbol es un nuevo tipo primitivo que puede ser usado como la clave de una propiedad de un Object. Similares a los tipos Enum



IES MARQUES DE COMARES

Tipos de datos javascript

Objetos

Un objeto es un valor en memoria al cual es posible referirse mediante un identificador

Propiedades de un objeto

En JavaScript los objetos pueden ser vistos como una colección de propiedades que pueden ser de cualquier tipo, incluyendo otros objetos lo cual permite construir estructuras de datos complejas.

Un objeto puede tener 2 tipos de propiedades: de datos y de acceso.



IES MARQUES DE COMARES

Tipos de datos javascript

- **Propiedad de datos:** asocia una clave con un valor.

Atributos de una propiedad de datos

Atributo	Tipo	Descripción	Valor por defecto
[[Value]]	Cualquier tipo JavaScript	El valor obtenido mediante un acceso get a la propiedad.	undefined
[[Writable]]	Boolean	Si es <code>false</code> , el [[Value]] de la propiedad no puede ser cambiado.	false
[[Enumerable]]	Boolean	Si es <code>true</code> , la propiedad será enumerada en ciclos <code>for...in</code> . Consultar también Enumerabilidad y pertenencia de las propiedades	false
[[Configurable]]	Boolean	Si es <code>false</code> , la propiedad no puede ser eliminada y otros atributos que no sean [[Value]] y [[Writable]] no pueden ser cambiados.	false



IES MARQUES DE COMARES

Tipos de datos javascript

- **Propiedad de acceso:** Asocia una clave con una o más funciones de acceso (get y set) para obtener o almacenar un valor.

Atributos de una propiedad de acceso

Atributo	Tipo	Descripción	Valor por defecto
[[Get]]	Función, objeto o undefined	La función es llamada con una lista de argumentos vacía y devuelve el valor de la propiedad cada vez que un acceso get al valor es realizado. Consultar también get .	undefined
[[Set]]	Function object or undefined	La función es llamada con un argumento que contiene la variable asignada y es ejecutada siempre que una propiedad específica se intenta cambiar. Consultar también set .	undefined
[[Enumerable]]	Boolean	Si el valor es <code>true</code> , la propiedad será enumerada en bucles <code>for...in</code> .	false
[[Configurable]]	Boolean	Si el valor es <code>false</code> , la propiedad no podrá ser eliminada y tampoco ser modificada a una propiedad de datos.	false



IES MARQUES DE COMARES

5.- Operadores javascript

- **Operadores aritméticos**
- **Operadores lógicos**
- **Operadores de comparación**
- **Operadores de asignación**
- **Operadores de cadena**
- **Operador condicional**



IES MARQUES DE COMARES

Operadores aritméticos

- + Adición
- Sustracción
- * Multiplicación
- % Módulo
- ++ Incremento unario
- Decremento unario
- Negación unaria: devuelve la negación del operando.



IES MARQUES DE COMARES

Operadores lógicos

&&

"y" lógico, devuelve true solo cuando ambos operandos son verdaderos y false en caso contrario

||

"o" lógico, devuelve true cuando alguno de los operandos es verdadero y false en caso contrario

!

"no" lógico, devuelve true si el operando es falso, y false si el operando es verdadero



IES MARQUES DE COMARES

Operadores de asignación

=

`+=-, *=, /=`

`&=, |=`



IES MARQUES DE COMARES

Operadores de comparación

- ==** Devuelve verdadero si los operandos son iguales
- !=** Devuelve verdadero si ambos operandos son distintos
- >** Devuelve verdadero si el primer operando es mayor que el segundo
- <** Devuelve verdadero si el primer operando es menor que el segundo
- >=** Devuelve verdadero si el primer operando es mayor o igual que el segundo
- <=** Devuelve verdadero si el primer operando es menor o igual que el segundo
- ==>** Devuelve verdadero si ambos operandos son iguales y coinciden sus tipos
- !==** Devuelve verdadero si los operandos son distintos o de distinto tipo



IES MARQUES DE COMARES

Operadores de cadena

Permiten la unión de cadenas

Ej

"Hola, " + "mundo" nos devolvería la cadena "Hola, mundo"



IES MARQUES DE COMARES

Operador condicional

Permite evaluar una expresión lógica, y devolver un valor si la expresión es verdadera y otro si es falsa

(condición) ? valor1 : valor2

Ejemplo

respuesta=(edad<18) ? "Eres menor de edad" : "Eres mayor de edad";



IES MARQUES DE COMARES

Operador instanceof

Se aplica solo a objetos.

Devuelve verdadero si la variable de tipo objeto a evaluar coincide con el tipo objeto especificado.

Ejemplo

```
var fecha=new Object();
var respuesta=fecha instanceof Object
```

Por tanto, respuesta estará a true.



IES MARQUES DE COMARES

6.- Estructuras de control

- **Condicionales**
- **Repetitivas**



IES MARQUES DE COMARES

Estructuras de control condicionales

if ... else

```
if (condición)
```

```
{
```

```
    declaraciones1;
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    declaraciones2;
```

```
}
```



IES MARQUES DE COMARES

Estructuras de control condicionales

switch

```
switch (expresión) {  
    case valor :  
        declaración;  
        break;  
    case valor :  
        declaración;  
        break;  
    ...  
    default : declaración;  
}
```



IES MARQUES DE COMARES

Estructuras de control repetitivas

for

```
for (declaraciónInicial; prueba; incremento)
{
    declaraciones;
}
```



IES MARQUES DE COMARES

Estructuras de control repetitivas

do ... while

do

{

declaraciones;

}

while (condición);

while

 while (condición)

{

 declaraciones;

}



IES MARQUES DE COMARES

7.- Comentarios

- De una sola línea

//

- De varias líneas

/*

*/



IES MARQUES DE COMARES

8.- Funciones

Sintaxis

```
function nombre(arg1,arg2,...)  
{  
    sentencias;  
}
```

Es recomendable situar las funciones entre las etiquetas `<head>` y `</head>`, ya que se cargarán antes que el resto de la página.



IES MARQUES DE COMARES

9.- Orden de escritura de código en javascript

El orden de escritura correcto (o adecuado) en javascript sería el siguiente:

1º Importación de módulos

2º Declaración de variables

3º Declaración de funciones

4º Ejecución de código